



CaffèUNO mit Bohnenglas  
Halbautomatische Espressomaschine  
mit Touchscreen.  
Ideal für das Frühstücksbuffet.

## ■ CAFFÈUNO COFFEESERVER

# Genießen Sie Ihre Auszeit

CaffèUNO ist die kompakte Tisch-Kaffeemaschine, die in jeden Raum passt, ohne Kompromisse bei der Kaffequalität einzugehen. Sie ist in schwarz oder weiß monochrom erhältlich. Ausgestattet ist dieser moderne Espresso-Verkaufsautomat mit einem großen und benutzerfreundlichen Touch-Display oder einer Direktauswahl.

Eine Tasse, eine Temperatur: ideal für Frühstücksbuffets und Tagungsräume, ermöglicht das erstklassige Heizsystem der CaffèUNO die individuelle Einstellung der Temperatur für jeden Brühvorgang. Gleichzeitig wertet das Modell „PRO“ mit dem sichtbaren Bohnenbehälter Ihre Kaffeepausen optisch auf.



# Bohne zur Tasse

ULTIMATIVE TECHNOLOGIE FÜR EINEN ECHT ITALIENISCHEN ESPRESSO





## Der neue SandenVendo Brüher

Der neue SandenVendo Espresso Brüher zeichnet sich durch einen authentischen, italienischen Geschmack aus.

Der Brüher ist in 2 Brühkammergrößen verfügbar; v-36 für den authentischen, italienischen Espresso und v-42 für den längeren Kaffee im europäischen Stil.




## Flexibles Heizsystem

Ein innovatives Temperaturmanagement-System.

Die neu entwickelte Instant-Technologie ist sehr energieeffizient, mit geringer thermischer Masse.

Dank des schnellen Wasserflusses und Vakuumsystems am Ende eines jeden Ausgabezyklus im System minimiert es die Bildung von Kalkablagerungen und verwendet immer frisches Wasser in der für jedes Getränk genau benötigten Menge.

Kein Standby-Modus erforderlich.



## Eine Tasse, Eine Temperatur

Individuelle Getränketemperatur-Einstellungen sind möglich.

Zum Beispiel wird ein Espresso ideal bei 90-95°C serviert, während Tee typischerweise eine höhere Temperatur von 95-100°C benötigt.

Benutzer können die Temperatur ihrer Getränke auf dem Touchscreen einstellen.

Die Ausgangstemperatur kann innerhalb von +/- 1°C geregelt werden.



## 2 ARTEN VON SCHNITTSTELLE UND PERSONALISIERUNG

Wählen Sie die Schnittstelle gemäß den Anforderungen der Standorte. Das Interface-Panel kann einfach ausgetauscht und personalisiert werden.



### BERÜHREN

Ein eleganter 10" Touch-Bildschirm bietet intuitive Menü-Symbole



### DIREKTE AUSWAHL

Einfache und schnelle Portionslösung durch direkte Auswahl des Getränkemenüs



**CAFFÈUNO "PRO"**  
ESPRESSO mit Bohnglas  
semiautomatic  
**TSC**




**CAFFÈUNO**  
ESPRESSO  
semiautomatic  
**TSE**



**CAFFÈUNO**  
INSTANT  
semiautomatic  
**TSH**

ABMESSUNGEN H x B x T	770 x 420 x 530 mm	660 x 420 x 530 mm	660 x 420 x 530 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	35 kg	35 kg	35 kg
PRODUKTBEHÄLTER	2,4 kg (hopper)	1,2 kg	///
ZUTATENBEHÄLTER	2x L   1x S	2x L   1x S	2x L   2x M   1x S
KAFFEEMÜHLE	Konisches Mahlwerk	Konisches Mahlwerk	///
DISPLAY	DISPLAY TOUCH	Touchscreen 10"	Touchscreen 10"
	DISPLAY STANDARD	LCD Touch 5" mit 10 Direktwahltasten	LCD Touch 5" mit 10 Direktwahltasten
WASSERANSCHLUSS / DRUCK	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMO-SICHERUNG	16A	16A	16A
ZAHLUNGSPROTOKOLL (OPTION)	MDB / Executive	MDB / Executive	MDB / Executive
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEVERBRAUCH*	134 Wh/L	134 Wh/L	134 Wh/L

\*Energieverbrauch in Wh pro ausgegebenem Liter Espresso



**UNTERSCHRANK\***

**P/N T1841/3 SCHWARZ | P/N T1841/4 WEISS**

ABMESSUNGEN H x B x T	820 x 420 x 515 mm
NETTOGEWICHT	21,4 kg

\*UNTERSCHRANK für KIT 145222 (Wassertank 20 l, Clip, Abfalleimer und Kaltwasseranschluss)

**BEHÄLTER-GRÖSSE**

	S (klein)	M (mittel)	L (gross)
MILCHPULVER	0.3 kg	0.7 kg	1.0 kg
SCHOKOLADE	0.8 kg	1.5 kg	2.2 kg
ZITRONENTEE	1.0 kg	2.0 kg	3.0 kg
PULVERKAFFEE	0.3 kg	0.6 kg	0.9 kg
ZUCKER	1.2 kg	2.4 kg	3.6 kg



**OPTIONEN**

- TOUCHSCREEN
- GROSSER ESPRESSO-BRÜHER (AUFPREIS)
- BECHERSENSOR
- WASSERTANK-KIT 20 L
- WASSERENTHÄRTER (FILTER)
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- MÜNZPRÜFER
- UNTERSCHRANK
- TURM FÜR ZAHLUNGSSYSTEM
- KUNDENANPASSUNG BEDIENPANEL
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



**WARTUNG**

- SW UPDATE ÜBER USB
- EINFACHE, REGELMÄSSIGE WARTUNG ÜBER 4 FUNKTIONSTASTEN
- 24 V-GLEICHSTROMGERÄTE (AUSSER HEIZUNG, MÜHLE UND PUMPE)
- FARBCODIERTE MATERIALIEN NACH WARTUNGSZEITRAUM
- WARTUNGSMELDUNG AUF DEM DISPLAY

**FARBE**

Schwarz ● | Weiss ○