



Currenza C²


Münzprüfer mit Wechselgeld

Currenza C2, der Geldwechsler mit dem PRP System (Payout Redundancy Protection), wurde eigens für den Automatenbetreiber entwickelt: die Stillstandszeiten der Maschine werden reduziert, und bei jeder Anwendung ist die maximale Sicherheit gewährleistet, was die Rentabilität des Verkaufsautomaten erhöht.

Die Kasette mit 6 Röhren und die 3 unabhängigen Motoren gewährleisten Zuverlässigkeit beim Payout und hohe Flexibilität bei der Konfiguration, während das System mit den optischen Sensoren den Betrieb auch bei schwierigen Umgebungsverhältnissen gewährleistet. Currenza C2 wurde mit 2 verschiedenen Schnittstellen entwickelt, je nach Bedarf des Benutzers, um allen Anforderungen für den Gebrauch gerecht zu werden.

Eigenschaften

- Annahme und Wechselgeld aller bekannten Münzen ist möglich
- Kassette mit 6 Tuben, wodurch eine große Autonomie für das Wechselgeld ermöglicht wird
- Konstruktion in Modulbauweise, um die größtmögliche Freiheit für die Konfiguration der Röhren, sowie den einfachen Zugriff im Fall von Wartungsarbeiten zu gewährleisten
- Optimierung der Münzenauszahlung je nach Maschine und gemäß den Zahlungsgewohnheiten der Benutzer
- Auszahlgeschwindigkeit bis 6 Münzen/Sekunde und Annahmgeschwindigkeit bis 3 Münzen/Sekunde
- Patentiertes Münz-Prüfungssystem mit MFT-Technologie, das sich auf 40 Parameter zum Erkennen der Münzen stützt
- Einfache und rasche Programmierung, über die optimale Tastatur und die intuitive Menüführung
- Das Henri-Modul für die Programmierung, Änderung der Konfiguration und die Aktualisierung der Firmware direkt vor Ort verfügt über einen Steckplatz für eine SIM-Karte und einen USB-Port für die Verbindung mit einem PC
- Einfacher Zugriff auf den Prüf- und Sortierbereich der Münzen, um die Wartungsarbeiten einfacher zu gestalten



PRP System

Besteht aus einer Kassette mit 6 Röhren und 3 unabhängigen Motoren, um die bestmögliche Sicherheit bei der Auszahlung der Münzen zu gewährleisten und die Stillstände des Automaten zu reduzieren.

Audit manager

Kostenlose Software für das Management der Audit-Daten im Format EVA-DTS/DEX-UCS. Funktion "Audit knop" inbegriffen, zum Speichern der Audit-Daten bis zur Komplettierung der Sammelvorgänge.

Optionales Zubehör

Modul Henri

Tubenkapazität

Euro	Euro-Münzen
2 €	7
1 € - 0,50 €	69-67
0,20 €	75
0,10 € - 0,02 €	83-97
0,05 €	95
0,01 €	97

Mögliche Ausschüttungskombinationen

Münzdurchmesser	Sortierkanäle					
	A	B	C	D	E	F
29.0 - 32.5	•					
26.5 - 29.0	•		•			•
24.5 - 26.5	•		•		•	•
23.0 - 24.5	•	•	•	•	•	•
21.5 - 23.5	•	•	•	•	•	•
20.0 - 21.5		•	•	•	•	•
18.5 - 20.00		•	•	•	•	
17.0 - 18.5		•		•	•	
16.0 - 17.0		•		•	•	
15.0 - 16.0		•		•		

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	137,75 x 377,10 x 80 mm
Versorgungsspannung	BDV: 18V ÷ 43V DC MDB: 18V ÷ 43V DC Batterie MDB: 11V ÷ 43V Version Executive: 24V AC
Stromaufnahme	Stand-by mode: 2.5V max Mit Auszahlinheit in Betrieb: 16.0V max - 48V max with 3 motors Bei der Annahme: 16.0V max
Betriebstemperatur	-25°C ÷ +80°C